

Криостат КС 70

Криостат предназначен для испытания материалов и изделий в условиях низких температур, термообработки деталей холодом и других работ, требующих низких температур.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Диапазон температур среды в криостате От - 100оС до + 10о С

Пределы допускаемого значения погрешности регулирования температуры среды +1о С

Внутренний объем криостат 80 дм³

Время охлаждения незагруженного криостата от + 20о до - 100о С не более 30 мин.

Потребляемая мощность 0,5 кВт

Габаритные размеры (длина/ширина/высота) 650/550/1075

Масса 135 кг

По желанию заказчиков криостат может иметь смотровое окно с подогреваемыми стеклами, внутреннее освещение, съемные полки, загрузочное отверстие.

Охлаждение среды криостата за счет жидкого азота.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

trp@nt-rt.ru || www.tochmashpribor.nt-rt.ru